


## Mesa de Ping Pong

### Art. P19025



La Mesa de Ping Pong transforma el espacio público en un punto de encuentro activo. Propone una dinámica simple que estimula la participación espontánea y el vínculo entre generaciones. Es una pieza que convierte la plaza o el parque en un escenario de juego compartido, accesible y permanente.

Su presencia incentiva el uso cotidiano del espacio y promueve la convivencia entre vecinos. Favorece la apropiación positiva del entorno y aporta diversidad de usos, combinando actividad física, recreación y socialización. Una forma concreta de extender el tiempo de permanencia y fortalecer la vida comunitaria.

Resistente y diseñada para exteriores, la Mesa de Ping Pong se integra al paisaje urbano con identidad propia. Aporta ritmo y vitalidad a los espacios comunes, consolidando la idea de que el juego también construye ciudad y bienestar colectivo.

#### • Características Generales

**Medidas Generales:** 2.54m x 1.32m x 0.9m

**Rango de Edad:** 4 a 65 años

**Capacidad:** 4 personas

**Peso:** 164kg

**Volumen:** 0.4m<sup>3</sup> (producto embalado)


**Tiempo de Instalación:** 1 día

**Sistema de anclaje:** Abulonado

**Altura de Caída:** -

**Paleta de colores:**  





### • Características Técnicas

**Estructura:** Fabricada en chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, de espesores de 2mm y 4.75mm.

**Bulonería:** Antivandálica con protectores

### • Características de pintura:

- Pretratamiento por Plaforización, tecnología verde libre de residuos y solventes, que asegura adhesión y protección anticorrosiva.
- Pintura poliéster electrostática en polvo, disponible en versión convencional y también con material reciclado, sustentable y de bajo impacto ambiental.
- Alta resistencia a impactos, rayaduras y agentes climáticos, con excelente retención de color, ideal para instalaciones al aire libre.

### • Características de estructura:

- Caños estructurales de acero al carbono AISI 1010, conformados y soldados, con excelente resistencia mecánica.
- Chapa de acero al carbono AISI 1010, apto para corte, plegado y soldadura, con excelente conformabilidad.
- Garantiza solidez estructural y larga vida útil en juegos instalados al aire libre.

### • Características de rotomoldeo:

- Polietileno "FULL G", grado full, apto para parques infantiles, depósitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. Compuesto polímero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes.
- Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM.
- Garantiza resistencia, color y seguridad en entornos exteriores.

### • Características de placas:

- HDPE es un polímero termoplástico de gran tenacidad, resistencia química y máxima resistencia a impactos. Verificado mediante ensayos equivalentes a normas ASTM/ISO.
- APM es un polímero de estructura semicristalina, con baja absorción de humedad, excelente resistencia al desgaste, impactos y agentes químicos. Optimo para entornos recreativos al aire libre.

## Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo de uso. Compuesto por el espacio ocupado por el producto y el área de seguridad, los cuales deben mantenerse libre de obstáculos para asegurar la circulación y la seguridad de los usuarios.

**Instalar sobre base plana de hormigón (recomendado H21), espesor mínimo 15 cm. Se recomienda la utilización de superficie amortiguante antigolpes en el área de juego. La platea mínima coincide con el área de seguridad.**

## • Especificaciones Generales


Altura de caída: -

Superficie amortiguante: 20mm


Área de seguridad: 4.32m x 5.54m

Área de seguridad: 


Vista superior:



Vista frontal:



Vista lateral:



## Instrucciones de montaje


Crucijuegos dispone de tres modalidades de instalación. Según el modelo, el juego puede instalarse empotrado en dados de hormigón colados in situ, abulonado mediante placa base, o con conexión hidráulica en el caso de juegos acuáticos.

### • Hormigonado

Para la instalación hormigonada, realice los pozos según posiciones y dimensiones indicadas, respetando la numeración de los postes.

Al colocar la pieza, verifique la flecha indicativa en la base. La marca señala la profundidad de enterrado y debe quedar oculta.

Antes de hormigonar, abra con cuidado las lengüetas de anclaje para asegurar el apoyo y la retención del poste dentro del dado de hormigón




### • Abulonado

Para la instalación abulonada, ejecutar una carpeta/losa de hormigón con doble malla Sima y espesor mínimo 15 cm.

Presentar las torres, marcar las perforaciones, perforar y limpiar el polvo de los agujeros. Aplicar el adhesivo según instrucciones e instalar las varillas roscadas/anclajes y colocar la tapa tornillo A.

Dejar fraguar (aprox. 25 min, según producto), ajustar hasta que la tapa A deje de girar y colocar la tapa tornillo B.



### • Conexión Hidráulica

Los ingresos de agua deben preinstalarse y quedar previstos bajo el hormigón antes del montaje del juego.

Los juegos acuáticos requieren una o más bombas hidráulicas según la cantidad de toboganes y accesorios, las cuales no están incluidas con el juego.

